

测温产品 整机系列

CW-EXE3/EXE6 防爆枪机热成像摄像机






产品特点

- 支持温度异常检测
- 支持联动输出报警
- 防爆标志: Ex d II C T6 Gb/ExtDA21 IP68 T80°C
- 采用304/316L不锈钢材料制造, 一体化简洁设计
- 室外IP68防护等级

应用领域

石油石化、港口口岸、海事渔政、公安消防、煤矿安全、电厂等

产品尺寸



技术参数

特点/性能	CW-EXE3	CW-EXE6
热成像参数		
传感器类型	非制冷焦平面探测器	
分辨率	384x288	640x480
响应波段	8~14 μm	
灵敏度	≤50mk@300K.F1	
镜头焦距	标配19mm 镜头 可选50mm以下镜头	
聚焦	无热化免调焦	
调色板	11种调色板可选 (包括铁红、彩虹、黑白等), 可定制色标	
对象测温范围	-20°C~+150°C、0°C~+550°C (可定制)	
测温精度	±2°C或读数的±2% (取最大值)	
测温方式	支持全局、点、线、框等多种测温方式	
系统集成		
视频接口	网络/模拟	
串口通信	1路RS485/422/232	
报警开关量	1路输出	
供电	DC12V; 功耗<3W	
工作环境	温度-20°C~+55°C 湿度<90%RH	
整机重量	7kg	
外形尺寸	210 mm×109mm×121mm	
防护等级	IP68	
防爆等级	Ex d II C T6 Gb/ExtDA21 IP68 T80°C	
外壳材质	304/316L不锈钢	